

F1640 PRODUCT INFO

- Una soluzione flessibile ed efficiente per il trasporto a temperatura controllata per il settore della logistica.
- Volume interno di 1340 litri, dimensioni interne 80 x120 cm per caricare direttamente un EUR pallet.
- Contenitore realizzato in stampaggio rotazionale in polietilene adatto al contatto con alimenti e resistente agli UV, senza giunture interne e con spigoli arrotondati per una facile pulizia (HACCP). Isolamento termico rinforzato in poliuretano espanso.
- Unità frigorifera funzionante a corrente continua progettata per l'utilizzo a bordo di veicoli, con bassi consumi di energia, elevata resistenza alle vibrazioni ed una possibilità di funzionamento compresa in un range di temperatura ambiente tra i -20C° e i +50C° (con prestazioni degradate).
- Compressore SECOP della serie DB, evaporatori roll-bond, condensatori a spirale ventilati, sistema di protezione della batteria e termostato elettronico con display digitale.
- Disponibile in differenti versioni con vari range di temperatura impostabili.
- Versioni NDH e FDH con sistemi caldo/freddo per il trasporto sicuro di prodotti deperibili (ad es. farmaci, vaccini, sangue); mantenimento costante della temperatura impostata, con una corretta distribuzione del flusso d'aria all'interno dell'unità, come da disposizioni GDP.
- Trasformatori per alimentazione AC/DC (input voltaggio 100-240Vac 50-60 Hz) disponibili come accessori.



easy cooling, smart moving

www.coldtainer.com



F1640

PRODUCT INFO

Nome modello	F1640/NDN	F1640/NDH
EE nr. articolo	816010/00	816010/01
Volume interno (Litri)	1640	1640
Range temperature (°C)	> +0 °C	+30 °C to + 0 °C
Sistema caldo/freddo	no	yes
Voltaggio	12Vdc	12Vdc
Picco Ampere (@12Vdc)	32A	32A
Fusibile cavo DC	50A	50A
Dimensioni esterne (mm)	1430 x 1000 x 2275	1430 x 1000 x 2275
Peso (kg)	255	260
PU isolante (mm)	85-90-105	85-90-105
"K" fattore di isolamento	0,36 W/m ² °K	0,36 W/m ² °K
Compressore (modello)	BD220CL	BD220CL
Gas refrigerante (tipo)	R404a	R404a
Gas refrigerante (gr)	260	260
Range voltaggio batteria	11Vdc-12,3Vdc	11Vdc-12,3Vdc
Trasformatore AC/DC	600 W	600 W
Tensione in ingresso AC/DC	100-240Vac 50/60Hz	100-240Vac 50/60Hz



easy cooling, smart moving

www.coldtainer.com